

# Mach 2020c/2040c

Avhärtningsfilter

- Reducerar kalk - ger mjukt vatten
- Helt automatiska
- Helt utan elektricitet
- Volymstyrda
- Enkla att installera & sköta
- Höjd 48,5 och 69 cm
- Platsbesparande saltblock



2040c



2020c



**Kineticosystemet:** består av 2 st filtertankar, vattenmätarstyrning och en inbyggd saltbehållare. De 2 filtertankarna växelverkar, dvs när en av tankarna är i arbete väntar den andra på att få ta över driften. Detta sker precis när den första tanken är fylld av kalk.

**Kineticuventilen:** sitter uppe på en av filtertankarna och är hjärnan i systemet (se bild th. nedan). Den startar backspolning och rengöring av filtertankarna exakt när det behövs samt växlar över till den andra tanken. Detta gör att filtret alltid levererar behandlat vatten, även då det backspolar. De rörliga delarna i ventilen är endast i kontakt med behandlat vatten.

**Fördelar:** filtret behöver inte stängas av, omprogrammeras eller frånkopplas när man reser bort eller har besök. Allt sköts helt automatiskt utan reglage och utan elektriska timrar. Ingen onödig överkapacitet erfordras för att klara tillfälliga ökningar av vattenförbrukningen. Regeneration sker motströms vilket sparar vatten och salt. Under regeneration används mjukt vatten vilket ger högre kapacitet och skyddar de rörliga delarna i ventilen. Kineticco har 40 års erfarenhet av vattenbehandling.

- Helt automatiska
- Helt utan elektricitet
- Saltsnåla
- Volymstyrda
- Lättsköta
- Lång livslängd
- Backspolar endast vid behov
- Dubbla filtertankar
- Backspolar med mjukt vatten
- Saltblock eller salttabletter



	2020c	2040c
Kapacitet (dyn. tryckfall 1-2 bar)	24-41 l/min	42-57 l/min
Max °dH	30	44
Arbetsstryck	1.0-8.6 bar	1.0-8.6 bar
Bredd-Djup-Höjd	20 x 46 x 48cm	29 x 69 x 69cm
Arbetsstemperatur	2-49°C	2-49°C
pH, Min-Max	5-10	5-10
Backspolningsvolym	18,9 liter	26,5 liter
Backspolningstid	11 minuter	11 minuter
Max backspolning	2,7 l/min	5,3 l/min
Anslutning för vatten	¾"	1"
Anslutning för avlopp	13mm	13mm
Saltförbrukning	0,2/0,3 kg/Reg.	0,5 kg/Reg.
Saltvolym (saltblock)	8kg (2x 4kg)	16kg (4x 4kg)

*Filtren bör ej användas på vatten där järn överstiger 0,5 mg/liter och mangan 0,3mg/liter. Detta skadar filtermassan. Flexslang skall användas vid installation.*